



概要 特長 Summary Features

- ・目にやさしく安全な高輝度LED採用。
- ・発光色はオレンジとグリーンの2色。
- ・パターン形状はクロス、ライン、グリッドがあり、焦点調整が可能です。
- ・長寿命。
- ・低発熱
- ・小型・軽量・高品質
- Using easy-on-the-eyes, safe, highly-bright LEDs
- LED colors: orange and green
- "Cross", "Line" and "Grid" patterns are available. The lens focus is adjustable.
- Long service life
- Low heat value
- Compact, light weight, and high quality

仕様 SPECIFICATIONS

品名 PRODUCT NAME	LED プロジェクター LED Projector					
型式 MODEL	LED54C5-01	LED54L5-02	LED54T5-03	LED61C5-01	LED61L5-02	LED61T5-03
投射距離 PROJECTION DISTANCE	110mm～500mm					
パターン形状 PATTERN DIMENSION	クロス Cross 	ライン Line 	グリッド Grid 	クロス Cross 	ライン Line 	グリッド Grid
投射方式 PROJECTION SYSTEM	レンズフォーカス可変式 Variable Lens Focus Type					
発振波長 WAVE LENGTH	525nm			621nm		
光出力 OUTPUT POWER	9,600mcd以上/20mA LED出力			8,000mcd以上/20mA LED出力		
平均寿命 AVERAGE LIFE	50,000時間以上 Average 50,000hr.					
電源電圧・電流 POWER SUPPLY & CONSUMPTION	DC5V±5% 30mA MAX					
表示灯・スイッチ INDICATORS & SWITCH	無 not provided					
他機能 OTHER FUNCTION	無 not provided					
接続方式 CONNECTING SYSTEM	リード線式 コード長約1,500mmコネクタ付き Flying Lead With Connector					
質量 MASS	40g					
使用温度範囲 OPERATING TEMPERATURE	-10℃～+50℃ (氷結しないこと non-freezing)					
使用湿度範囲 OPERATING HUMIDITY	20～85%RH (結露しないこと non-condensing)					
保護構造 CASE PROTECTION	IP40					

外形寸法図・接続 DIMENSIONS&WIRING UNIT:mm

一般公差 JIS B0405-m (中級) General allowance JIS B0405-m

