

LDU シリーズ

CE RoHS



□ 概要・特長

- ・ AC電源タイプのレーザプロジェクターです。
- ・ 高性能ノイズフィルターを内蔵。
- ・ Z型は極細で広いファン角が得られます。
- ・ パターン形状はスポット、ライン、クロスがあり、焦点調整が可能です。

□ オプション



取付金具
R-937 / P.40

□ 仕様

品 名	レーザプロジェクター						
レ ー ザ 色	赤色						
型 式	LDU163S1 LDU163S2	LDU163L1 LDU163L2	LDU163LZ1 LDU163LZ2	LDU563LZ1 LDU563LZ2	LDU563C1 LDU563C2	LDU763LZ1 LDU763LZ2	LDU963LZ1 LDU963LZ2
投 映 距 離	100mm～5000mm						
投 映 パ タ ー ン	スポットパターンφ1 距離：1000mm	ラインパターン 線長：500mm 線幅：0.8mm 距離：1000mm	ラインパターン 線長：1300mm 線幅：0.4mm 距離：1000mm		クロスパターン 150mm×150mm 線幅：1mm 距離：1000mm	ラインパターン 線長：1300mm 線幅：0.4mm 距離：1000mm	
投 映 方 式	レンズフォーカス可変式						
発 振 波 長	635nm						
光 出 力	1mW			5mW		7mW	9mW
平 均 寿 命	クラス2			クラス3R			
電 源 電 圧・消 費 電 流	型式末尾1：AC85V～125V 型式末尾2：AC170V～250V(約3VA)						
表 示 灯	電源スイッチ						
シャ ッ タ ー	シャッター無			手動シャッター有			
接 続 方 式	リード線式 ケーブル長1.5m(ACプラグ付)						
使用温度範囲	－10℃～50℃(氷結しないこと)						
使用湿度範囲	20～85%RH(結露しないこと)						
保 護 構 造	IP40						
質 量	約700g						

□ 外形寸法図 (単位mm) 一般公差 JIS B0405-m

