

LED シリーズ



□ 概要・特長

- ・目に優しく安全な高輝度LED採用。
- ・発光色はオレンジとグリーンの2色。
- ・パターン形状はクロス、ライン、グリッドがあり、焦点調整が可能です。
- ・長寿命
- ・低発熱
- ・小型・軽量・高品質

□ オプション

取付金具
R-1169 / P.41取付金具
BR-1216 / P.40取付金具
16型 / P.41

□ 仕様

品名	LEDプロジェクター					
型式	LED54C5-01	LED54L5-02	LED54T5-03	LED61C5-01	LED61L5-02	LED61T5-03
投射距離	110mm~500mm					
投射パターン	クロス + 線長:8×8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	ライン — 線長:8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	グリッド 田 全長:10×10mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	クロス + 線長:8×8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	ライン — 線長:8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm	グリッド 田 全長:10×10mm 線幅:0.5mm 距離:150mm
投射方式	レンズフォーカス可変式					
発振波長	525nm			621nm		
光出力	9600mcd 20mA			8000mcd 20mA		
平均寿命	50,000時間					
電源電圧・消費電流	DC5V±5% 50mA以下					
表示灯	無					
接続方式	リード線式 ケーブル長1.5m(コネクタ付)					
使用温度範囲	-10℃~50℃(氷結しないこと)					
使用湿度範囲	20~85%RH(結露しないこと)					
保護構造	IP40					
質量	約40g					

□ 外形寸法図 (単位mm)一般公差 JIS B0405-m

