



(12Q シリーズ)

型式とケーブル長

	12Q-□□	12R-□□
1m	12Q-01	12R-01
2m	12Q-02	12R-02
3m	12Q-03	12R-03
5m	12Q-05	12R-05
10m	12Q-10	12R-10
15m	12Q-15	12R-15
20m	12Q-20	12R-20
25m	12Q-25	12R-25
30m	12Q-30	12R-30

Qタイプ:12V電源と外部同期信号(HD/VD)を供給して、映像信号を取り出すケーブルで、両端に12ピンメタコンが付いています。

Rタイプ:同上で片端だけに12ピンメタコンが付いているものです。

仕様

型式(UL)		12Q／12Rタイプ(UL2969)			
項目		単位			
			A線	B線	C線
心数		心	1	2	2
U L S タ イ ル		—	UL1631	UL1571	
導 体	材 料	—	錫メッキ軟銅より線		
	AWGサイズ	—	26	24	20
	構 成	本/mm	7／0.16	7／0.2	21／0.18
	外 径	mm	0.48	0.6	0.95
絶 縁	材 料	—	発泡ポリエチレン	耐熱ビニル	耐熱ビニル
	厚 さ	mm	0.7	0.2	0.25
	外 径	mm	1.8	1.0	1.45
	色	—	白	白	灰、黄
し ゃ へ い		—	錫メッキ軟銅線 横巻0.1mm約53本	錫メッキ軟銅線 横巻0.08mm約38本	—
内 シ 部 ス	材 料	—	耐熱ビニル	耐熱ビニル	—
	色	—	赤	白、黒	—
	厚 さ	mm	0.2	0.2	—
	外 径 (約)	mm	2.3	1.6	—
最 高 使 用 電 圧		V	30		
最 高 使 用 温 度		℃	80		
シ ス	材料および色	—	非移行性ビニル 艶消黒		
	厚 さ	mm	0.85		
仕 上 外 径		mm	6.5±0.3		
概 算 質 量		kg/km	56		
最 大 導 体 抵 抗 (20℃)		Ω/km	142	91	38
最 小 絶 縁 抵 抗 (20℃)		MΩ・km	1000	10	10
試 験 電 圧 (A C)		V/1分間	500	500	500
最 大 静 電 容 量 (1kHz)		pF/m	120	—	—
特性インピーダンス(1MHz)		Ω	70±5	—	—
難 燃 性		UL Subject758による垂直燃焼試験 VW-1に適合			
ケ ー ブ ル 品 番		CC-24			


※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。

概要

- ビデオカメラとコントローラなどを接続するケーブルで12ピンメタコンネクタ付です。
- 電源供給用ケーブルと同軸線の複合ケーブルでフルフレームシャッターカメラなど消費電力の大きなカメラに適したケーブルです。

12ピンコネクタとの接続表

- 12ピンコネクタピン配置図




(半田付面より見た図)


- ケーブルの識別色

型式	12Q/12R
コネクタ番号	線 色
1	ビニール線(灰)
2	ビニール線(黄)
3	同軸線(赤)網線
4	同軸線(赤)芯線
5	NC
6	NC
7	同軸線(白)芯線(白)
8	同軸線(黒)網線
9	同軸線(黒)芯線(白)
10	NC
11	NC
12	同軸線(白)網線


12Q タイプ



12R タイプ



配列図



線 の 色 別	A1	B1	B2
絶 縁 体	白	白	白
内 部 シー ス	赤	白	黒

介在
紙テープ
ビニルシー ス

A線:UL1631AWG26
B線:UL1571AWG24
C線:UL1571AWG20