レンズ(24Mピクセル対応)

FULL FRAME




1.1

FA/マシンビジョンなど、高画質が求められる画像処理用の超高性能単焦点レンズシリーズ。 メガピクセルに対応した高い光学性能と近接撮影時性能向上により、幅広い画像処理に対応します。

MA111F16VIR f:16mm/F:2.8~16






(単位 mm)

MA111F25VIR f:25mm/F:2.8~16






(単位 mm)

MA111F50VIR f:50mm/F:2.8~16





(単位 mm)

仕様

			MA111F16VIR	MA111F25VIR	MA111F50VIR
イ メ ー	ジ サ イ	ズ		1.1"	
マウ	ン	۲	С		
焦 点	距	離	16mm	25mm	50mm
絞 り	範	囲	F/2.8 ~ F/16		
画 角 (水平×垂直)	1/2型		22.6°×17.0°	14.6°×10.9°	7.3°×5.5°
	2/3型		30.8°×23.3°	20.0°×15.0°	10.1°×7.5°
	1.1型		47.7°×36.8°	31.7°×23.9°	16.0°×12.0°
フォー	カス範	囲	0.1m ~ ∞	0.1m ~ ∞	0.2m ~ ∞
操作方法	フォーカ	ス	手動(ロック付き)		
	アイリ	ス	手動(ロック付き)		
フィルターネジ径		径	M40.5 P=0.5		
波		長	可視光域~近赤外域		
重		量	178g	196g	181g
動 作 温 度 範 囲			−20°C~+60°C		

※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。