

10灯式レーザ用電源 仕様書

1. 適用

本仕様書は、レーザプロジェクタ用の10灯式レーザ用電源について規定する。

2. 仕様

型式	L-1125	
入力	AC100V～200V±10% , 50/60Hz 注 付属コードはAC100V用のみ	
出力電圧	DC5V±5%	
出力電流	各コネクタ当たり 200mA 合計 1,000mA 以下	
出力チャンネル数	10CH	
主電源スイッチ	押しボタンスイッチ 注 レーザの接続、取り外しは必ず電源を切って行って下さい	
表示灯	電源表示 緑 LED	
接続	入力	プラグ付 AC100V 用コード引き出し式、長さ約 1.5m
	出力	コネクタ式 SMP-02V-BC(JST) PIN1 : 0V , PIN2 : DC+5V
耐環境	使用温度範囲	-10～+50℃
	使用周囲湿度	20～85%Rh, ただし結露なきこと
	保存周囲温度	-20～+60℃, ただし氷結なきこと
	保存周囲湿度	20～95%Rh, ただし結露なきこと
保護構造	IP40	
本体質量	約 400g	
外形寸法	W70×H30×L133mm 詳細ハ DD41584B ニヨル	
ケース材質	鉄	

REVISIONS	DATE 1998.09.08	DISK NO.
新規作成 1998.09.08 第2版 2020.01.08 第3版 2026.05.25	NO.	SD40878A

