

仕 様 書

仕様書番号：SD40934A

品 名 ノイズカットトランス

型式 NCT10-01

概要 このトランスは、半導体レーザー機器や汎用電子機器に悪影響を及ぼす“ノイズ防止”用トランスです。絶縁トランスやシールドトランスでは防止出来ないノーマルモードノイズを広帯域に遮断し、機器の耐ノイズ性を確実に向上させることが出来ます。又、高帯域のコモンモード遮断性能により、誘導雷によるサージからも負荷機器を守ります。

相数	単相， 2 線式
周波数	50／60Hz
入力電圧（1次）	100V
出力電圧（2次）	100V， 1A
出力容量	10VA
絶縁（搭載トランス）	絶縁抵抗：DC1000Vメガーにて100MΩ以上 耐電圧：AC2000V， 1分間
その他	接続方式：ねじクランプ式端子台（入，出力共） （むき線挿入後ねじ止め，むき長さ9mm） 接続ケーブル：AWG24～10
外形寸法及び 取付穴ピッチ	DD32718A
接続図	CD44978A

--	--	--	--	--	--	--

新規作成 1999.02.23						SHEET 1/1
--------------------	--	--	--	--	--	--------------

仕 様 書

仕様書番号：SD40935A

品 名 ノイズカットトランス

型式 NCT10-02

概要 このトランスは、半導体レーザー機器や汎用電子機器に悪影響を及ぼす“ノイズ防止”用トランスです。絶縁トランスやシールドトランスでは防止出来ないノーマルモードノイズを広帯域に遮断し、機器の耐ノイズ性を確実に向上させることが出来ます。又、高帯域のコモンモード遮断性能により、誘導雷によるサージからも負荷機器を守ります。

相数	単相， 2 線式
周波数	50／60Hz
入力電圧（1次）	200V
出力電圧（2次）	200V， 0.05A
出力容量	10VA
絶縁（搭載トランス）	絶縁抵抗：DC1000Vメガーにて100MΩ以上 耐電圧：AC2000V， 1分間
その他	接続方式：ねじクランプ式端子台（入，出力共） （むき線挿入後ねじ止め，むき長さ9mm） 接続ケーブル：AWG24～10
外形寸法及び 取付穴ピッチ	DD32718A
接続図	CD44978A

新規作成
1999.02.23

SHEET
1/1